



CONVERTIDOR DE OXIDO

DESCRIPCIÓN

Polímero reducible al agua el cual ha sido formulado para pasivar y neutralizar restos de óxido en metales férricos. Convierte el óxido en protector del hierro sin necesidad de eliminarlo. Neutraliza el proceso de corrosión.

Reacciona rápidamente con el óxido de hierro produciendo un pavonado sobre el hierro oxidado y lo transforma en un complejo metalo - orgánico consiguiendo una capa protectora neutra, negruzca, insoluble y estable, la cual está a punto para ser pintada después de la reacción. Es un promotor de adhesión excelente.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Blanco lechoso.

Rendimiento práctico: 20 m²/Kg por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación).

Tiempo de secado:

Al tacto: 1 horas (a 20 °C e 60% de humedad relativa):

Repintable: 4 horas.

Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40 °C.





DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie:

- Para un resultado óptimo, las superficies deben estar saneadas, limpias y completamente secas, especialmente en el caso de superficies nuevas.
- Eliminar las partículas sueltas o mal adheridas.
- Limpiar los restos de suciedad, ceras o grasa con una solución detergente y enjuagar con abundante agua para eliminar residuos.

Aplicar una dos o tres manos, según el grado de oxidación, con intervalos de 3 horas aproximadamente. Compruebe antes de pintar que la superficie esté bien seca. Usar preferentemente una brocha rígida para ayudar la penetración en el óxido. Evite que el producto se descuelgue sobre la superficie. Es aceptable la aplicación con rodillo, pistola aerográfica o por inmersión. Aplicar siempre sobre el óxido, en caso de parcheos o aplicación

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicación: Brocha rodillo o pistola.

Disolvente: Agua. No contaminar con disolventes orgánicos.

- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.



Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica. Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

