



IMPRIMACIÓN AL AGUA TODOTERRENO

DESCRIPCIÓN

Imprimación de secado rápido basada en resina acrílica emulsionada, con pigmentos inhibidores de corrosión, excelente secado y adherencia sobre superficies metálicas.

USOS TÍPICOS

Especialmente apropiado para superficies lisas de difícil adherencia: policarbonatos, vidrio, cerámica, PVC, mosaicos, melamina, etc. También es adecuado para todo tipo de metales galvanizados, aluminio, acero inoxidable, zinc, etc. Resistente a los rayos UV. De fácil aplicación.

PROPIEDADES

- Se caracteriza por su elevada resistencia y rápido secado.
- Permite el repintado con una extensa gama de pinturas.
- Interior / Exterior.
- Excelente agarre y flexibilidad.
- Resistente a los rayos UV.
- Fácil aplicación.





CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Mate.

Color: Blanco. Resto colores sobre pedido.

Densidad: 1.25kg/ltr

Sólidos: 50%

Rendimiento práctico: 6 a 8 m²/Kg por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación).

Tiempo de secado:

Al tacto: 1 horas (a 20 °C e 60% de humedad relativa):

Repintable: 4 horas.

Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40 °C.

DATOS DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie:

Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras.

Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal adheridos, desprendidos deben ser eliminadas mediante cepillado, luego proceder la aplicación como una superficie nueva.

Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, firmes, bien adheridos, deben ser lijadas y libres de sustancias antiadherentes antes de proceder a la aplicación.

Superficies de aluminio y cobre:

Limpiar con disolvente para esmaltes y con esponja abrasiva. Aspirar los restos de polvo y suciedad.

A continuación, imprimir con una mano (en interiores) o dos manos (en exteriores) de imprimación, y acabar con dos manos de Esmalte al agua .

OBSERVACIONES Comprobar la adherencia del producto sobre superficies que puedan resultar críticas como las recubiertas con pinturas en polvo, superficies vitrificadas, etc.





CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicación: Brocha rodillo o pistola.

Disolvente: Agua. Diluir máximo un 5%.

- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.



Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica. Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

