



PATINA METALIZADA MICROCEMENTO

DESCRIPCIÓN

Es una pátina especialmente formulada para el acabado del microcimento, lista al uso, de efecto metalizado a base de resinas sintéticas, árido, mineral y partículas metálicas seleccionadas, con una granulometría especialmente fina, preparada y lista para usar.

USOS TÍPICOS

Se utiliza en todo tipo de suelos y paredes de forma continua en interior o exterior. Espacios integrados para suelos y paredes de cocinas, baños, hoteles, oficinas, fachadas residenciales y comerciales, colegios, hospitales, etc.....

Su principal característica es su elevado contenido de partículas metálicas micronizadas (ultrafinas), que hace que aparezcan efectos metalizados muy estéticos y naturales.

PROPIEDADES

- Formulación ecológica base agua. No tóxico e incombustible.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Resistente a la intemperie, roce y desgaste, a las heladas, y sales des congelantes.
- Excelente trabajabilidad y rápida puesta en servicio.





CARACTERÍSTICAS

Tipo: Pasta lista al uso

Color: Oro, aluminio, cobre y óxido de hierro.

Punto de inflamación: No inflamable

Rendimiento: 400 – 500 grs/m²/capa

DATOS DE APLICACIÓN

La aplicación de la pátina se hace sobre el microcemento fino. Esperar hasta el secado del mismo. Una vez seco aplicar la pátina con la misma llana que se aplica el microcemento en una o dos manos hasta conseguir el efecto deseado.

SELLADO

Existen varios acabados en función de las exigencias. El más habitual es el poliuretano base agua, de fácil uso, diseñado tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores. Aunque también funciona muy bien la cera autobrillante ya que proporciona un acabado más natural al efecto metálico.

Cuando se use en superficies interiores, se recomienda aplicar de 2 capas para obtener el lustre y protección óptimos. No obstante, cuando se use en superficies exteriores, no deben aplicarse más de dos capas finas de sellador para permitir que el hormigón o soporte exterior mantenga su transpirabilidad. Consultar otro tipo de acabados.

Aplique el protector mediante rodillo de pelo corto o mopa para aplicación de barnices, evitando dejar acumulación o encharcamiento en zonas.

Para la aplicación de sucesivas capas, deje transcurrir el suficiente tiempo para que se produzca el secado de la superficie y haya perdido todo el tack, no observándose evidencias de humedad.

Tanto el fijador como el acabado deberán ser elegidos sobre nuestro catálogo de productos en función de la superficie sobre la que sea aplicado y las características finales elegidas, tanto en aspecto como en resistencias. Consultar nuestro departamento técnico.

LIMPIEZA

Los aparatos y herramientas pueden limpiarse con agua inmediatamente después de su uso.



MANTENIMIENTO

Deje secar durante 48 horas antes de permitir un tránsito de personas sobre el suelo o de introducir muebles en la estancia. La dureza máxima del se alcanza en un plazo de entre 7 y 10 días. Utilice las superficies con cuidado durante este periodo. Evite el contacto con el agua. No cubra el suelo con alfombras y evite deslizar muebles por la superficie. Limpie la superficie barriéndola o aspirándola con normalidad. Absorba inmediatamente los derrames de líquidos con un trapo húmedo. Coloque almohadillas de fieltro protectoras en las patas de los muebles para evitar arañazos. EL SISTEMA ALCANZA SU MAXIMA RESISTENCIA PASADOS 28 DIAS DE SU APLICACIÓN.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.



Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica. Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

